

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWOŻAROWE
obowiązujące uczestników targów ENERGETAB 2018
(załącznik do REGULAMINU dla uczestników targów ENERGETAB 2018)

1 Postanowienia ogólne

Niniejsze przepisy techniczne i przeciwpożarowe obowiązują Wystawców, Wykonawców Zabudowy (stoisk i pawilonów), spedytorów i inne osoby przebywające na terenie targów **ENERGETAB 2018** w okresie ich trwania oraz realizacji prac montażowych lub demontażowych.

2 Zasady wykonania zabudowy stoisk budowanych przez Wystawcę

2.1 Wystawca lub upoważniony przez niego Wykonawca Zabudowy jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do **20.07.2018**:

- a) dla stoisk nie przekraczających standardowej wysokości 2,5m – planu zabudowy (z zaznaczeniem lokalizacji zamówionych mediów) oraz specyfikacji zastosowanych materiałów;
- b) dla stoisk przekraczających standardową wysokość 2,5m – projektu zabudowy: **rzut poziomy** ze wskazaniem miejsca lokalizacji elektrycznej tablicy rozdzielczej i podłączenia wody (jeżeli występuje) oraz **rzut pionowy** z określeniem wysokości poszczególnych elementów. Projekt powinien także zawierać niezbędny opis i specyfikację zastosowanych materiałów.
- c) dla stoisk piętrowych – projektu zabudowy (jak w pkt 2.1/b), oraz dodatkowo należy przesłać obliczenia statyczne wraz z wyraźnym zaznaczeniem położenia elementów nośnych. Dokumentacja powinna być zatwierdzona przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie konstrukcji budowlanych;
- d) dla stoisk na terenie otwartym – obowiązują zasady z pkt 2.1/b i 2.1/c
- e) dla stoisk wymienionych w pkt. 2.1/a, 2.1/b, 2.1/c, 2.1/d – oświadczenie Wykonawcy Zabudowy o odpowiedzialności za wykonanie stoiska wraz z instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami, o zastosowaniu materiałów zgodnie z pkt. 10.1. oraz o przeszkoleniu zgodnie z pkt. 10.7.

2.2 Zabudowa stoiska powinna być zgodna z prawem budowlanym, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednimi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z wymaganiami ZIAD Bielsko-Biała SA zawartymi w „REGULAMINIE dla uczestników targów ENERGETAB 2018” oraz niniejszych „PRZEPISACH TECHNICZNYCH I PRZECIWOŻAROWYCH obowiązujących uczestników targów ENERGETAB 2018”.

2.3 Wystawca i Wykonawca Zabudowy są zobowiązani uwzględnić parametry techniczne pawilonów wystawowych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę plenerową, jak np.: wysokość pawilonu, nośność podłogi, wymiary wejść, nawierzchnię terenów plenerowych itp. Parametry są dostępne na stronie www.energetab.pl i w Biurze Targów.

3 Warunki techniczne i organizacyjne wykonania stoisk budowanych przez Wystawcę

3.1 Wystawca ma obowiązek zgłosić na piśmie do Biura Targów w terminie do **20.07.2018** dane firmy, która będzie wykonywała zabudowę stoiska, zwanej dalej Wykonawcą Zabudowy. Dane te powinny zawierać: nazwę, adres, NIP, nazwisko, imię, telefon oraz email osoby odpowiedzialnej za kontakty z Biurem Targów.

3.2 Przed rozpoczęciem prac montażowych Wystawca / Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości **700 zł** za stoisko, określonej w pkt. 3.8 „REGULAMINU dla uczestników targów ENERGETAB 2018”. Kaucja zabezpiecza koszty prac porządkowych (utylicacji odpadów powstałych podczas konstrukcji zabudowy stoiska, elementów zabudowy pozostawionych po demontażu oraz kosztów naprawy uszkodzeń powstałych podczas montażu lub demontażu stoiska). Kaucja powinna być wpłacona przelewem na konto bankowe podane na stronie internetowej www.energetab.pl. Możliwa jest także wpłata na miejscu w kasie Organizatora.

3.3 Wykonawca Zabudowy przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zgłosić się do Biura Targów w celu:

- a) rejestracji firmy,
- b) odebrania identyfikatorów ZABUDOWA STOISK,
- c) odebrania przepustek dla samochodów,
- d) protokolarnego przejęcia powierzchni wystawienniczej od przedstawiciela Biura Targów.

3.4 Pracownicy Wykonawcy Zabudowy zobowiązani są do noszenia identyfikatorów ZABUDOWA STOISK podczas prac montażowych. Przepustki wjazdowe należy umieścić w widocznym miejscu za szybą samochodu.

3.5 Wystawca / Wykonawca Zabudowy w trakcie montażu stoiska ma prawo dokonywać tylko niezbędnych prac montażowych oraz ostatecznego retuszu. Zabronione jest: cięcie i szlifowanie drewna i płyt konstrukcyjnych oraz wykonywanie innych prac powodujących zapylenie. Wyjątek stanowią

drobne prace szlifierskie pod warunkiem, że stosowane narzędzia są wyposażone w skuteczne urządzenia zabezpieczające przed pyleniem. Zaleca się prowadzenie tych prac po osłonięciu stoiska kurtynami z folii. Prace powodujące zapylenie powinny być zakończone nie później niż **24 godziny** przed rozpoczęciem targów.

3.6 Wystawca / Wykonawca Zabudowy ponosi pełną odpowiedzialność za oczyszczenie i uporządkowanie stoisk sąsiednich, które zostały przez niego zanieczyszczone w czasie montażu stoiska.

3.7 Organizator na podstawie odrębnego uzgodnienia z Wykonawcą Zabudowy może udostępnić na terenie targów warsztat mechaniczny do przeprowadzenia prac stolarskich i ślusarskich w szerszym zakresie.

3.8 Zabrania się w halach, pawilonach wystawowych oraz pawilonach zewnętrznych:

- a) prowadzenia wszelkich prac z użyciem otwartego ognia takich jak: spawanie, cięcie, lutowanie, podgrzewanie, szlifowanie itp.;
- b) używania pistoletów do wstrzeliwania kółków;
- c) malowania natryskowego;
- d) ingerowania w konstrukcję pawilonu lub innego elementu jego wyposażenia bez uzgodnienia tego z Organizatorem lub jego przedstawicielem.

3.9 Prace montażowe powinny odbywać się w obrębie własnego stoiska.

3.10 Zabudowa stoiska leży całkowicie po stronie Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy.

3.11 Ściany stoiska oraz inne elementy konstrukcyjne na granicy stoiska o wysokości powyżej 2,5m, zwrócone w stronę stoisk sąsiednich należy wykończyć estetycznie w kolorze białym.

3.12 Jeżeli wynajęta powierzchnia nie zostanie w związku z zabudową i aranżacją stoiska całkowicie wykorzystana, to Wystawca odpowiada za zagospodarowanie pustych przestrzeni graniczących z sąsiednimi stoiskami.

3.13 Wystawca / Wykonawca Zabudowy po zakończeniu budowy stoiska i montażu eksponatów zobowiązany jest do wyniesienia wszelkich odpadów materiałowych i opakowań do specjalnych kontenerów udostępnionych w tym celu przez Organizatora (zgodnie z pkt. 12.2 i 12.3).

3.14 Prace montażowe zabudowy stoiska muszą zostać zakończone najpóźniej na **24 godziny** przed rozpoczęciem targów.

3.15 Organizator może wstrzymać budowę stoiska lub spowodować usunięcie elementów zabudowy na koszt Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy, jeżeli:

- a) zabudowa stoiska wykonywana jest niezgodnie z przedstawionym projektem lub nie uwzględnia zastrzeżeń do tego projektu zgłoszonych przez Organizatora,
- b) zabudowa wykonywana jest niezgodnie z lokalizacją określoną w potwierdzeniu uczestnictwa w targach i wskazaną w trakcie przekazania powierzchni stoiska do realizacji zabudowy,
- c) Wykonawca Zabudowy wykonał instalacje techniczne bez uzyskania zgody lub niezgodnie z ustaleniami ze służbami technicznymi Organizatora,
- d) elementy zabudowy nie posiadają odpowiednich atestów trudnopalności,
- e) zachodzi obawa przekroczenia dopuszczalnych obciążeń użytkowych statycznych lub wytrzymałościowych.

4 Elementy zabudowy stoisk i wysokość zabudowy

4.1 Wszystkie elementy zabudowy muszą spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych.

4.2 Przeszkłone elementy zabudowy stoisk (np. gabloty, witryny) muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego (szyby ochronne klejone, laminowane, hartowane lub zbrojone) oraz posiadać pełny dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości co najmniej 30cm, a krawędzie muszą być oszlifowane i zabezpieczone, aby wyeliminować ryzyko obrażeń.

4.3 Standardowa wysokość zabudowy mierzona od podłogi wynosi 2,5m.

4.4 Maksymalna wysokość stoisk niestandardowych, mierzona od podłogi, nie może przekroczyć 6,5m.

5 Ekspozycje na terenie otwartym

5.1 Wynajęte powierzchnie na terenie otwartym (tzw. plenery) przewidziane są do postawienia przez Wystawcę obiektów budowlanych stanowiących jedynie eksponaty wystawowe. W przypadku zamiaru Wystawcy postawienia na wynajętej otwartej powierzchni tymczasowego obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, Wystawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Organizatora i dostarczenia stosownej dokumentacji do Biura Targów najpóźniej do **20.07.2018**.

- 5.2 Zabrania się wykonywania wszelkich robót ziemnych na terenie otwartym (wiercenie otworów, wbijanie pali, masztów flagowych, wykonywanie fundamentów, zakotwiczeń) bez pisemnej zgody Organizatora. W niektórych miejscach Organizator zapewni specjalny system mocowań. W tych miejscach Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest do przytwierdzenia konstrukcji ekspozycji. Mocowanie do systemu Organizatora leży po stronie Wykonawcy Zabudowy.
- 5.3 Eksponaty i wszelkie urządzenia na terenie otwartym winny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 0,5m od krawędzi ciągu komunikacyjnego.
- 5.4 Konstrukcje budowlane i eksponaty narażone na wyładowania atmosferyczne muszą być uziemione uziomem o odpowiedniej rezystancji zgodnej z normą PN-EN 62305.
- 5.5 Teren targów znajduje się w **III strefie obciążenia wiatrem** (zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4). Jest to strefa, w której można się spodziewać silnych podmuchów wiatru – co musi zostać uwzględnione podczas projektowania ekspozycji targowej jak też w okresie jej użytkowania, aby nie dopuścić do sytuacji zagrażających osobom i mieniu znajdującym się wewnątrz stoiska czy w jego pobliżu.
- 5.6 Zgoda Organizatora na postawienie stoiska bądź konstrukcji reklamowych narażonych na działanie warunków atmosferycznych (np. silne podmychy wiatru) może być wydana pod warunkiem okazania odpowiednich obliczeń statycznych i wytrzymałościowych podpisana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie konstrukcji budowlanych.
- 5.7 Maksymalna wysokość stoiska wraz z konstrukcjami reklamowymi narażonymi na działanie warunków atmosferycznych mierzona od podłoża nie może przekroczyć 3,2 m. Na wyższe konstrukcje należy uzyskać pisemną zgodę Organizatora.
- 6 Elementy i konstrukcje reklamowe**
- 6.1 Ustawianie konstrukcji reklamowych poza stoiskiem – w halach, pawilonach lub na terenach otwartych wymaga zgody Organizatora i jest odpłatne.
- 6.2 Elementy i konstrukcje reklamowe na terenie otwartym powinny spełniać wymogi zamieszczone w pkt. 5.5, 5.6 i 5.7.
- 6.3 Bez uzgodnień z Organizatorem zabrania się zawieszania i naklejania transparentów, reklam i dekoracji na konstrukcjach pawilonów (dźwigary stropów, ściany, poręcze, balustrady, szyby) oraz innych elementach infrastruktury targowej.
- 6.4 Wykorzystanie dronów, balonów, sterowców, laserów do celów reklamowych wymaga zgody Organizatora.
- 6.5 Formy reklamy, w tym akustyczne i świetlne, nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nie mogą powodować jakichkolwiek zakłóceń.
- 7 Warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznej**
- 7.1 Do zasilania stoisk i eksponatów na terenach targowych służy sieć TN-C-S lub TN-S 230/400V, 50Hz. Instalacja zasilająca zakończona jest na stoisku gniazdem wtykowym ze stykiem ochronnym 3-biegunowym 230V, lub gniazdem 32A 5-biegunowym 400V, o wynikającej z zamówienia wartości dopuszczalnej mocy.
- 7.2 Jako środek ochrony dodatkowej przed porażeniem obowiązuje system samoczynnego wyłączenia zasilania spełniający wymagania normy PN-HD-60364-4-41.
- 7.3 Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczyć wyłącznikiem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym 30mA.
- 7.4 Organizator zastrzega sobie wyłączność wykonania przyłączy elektrycznych do stoiska na rzecz wszystkich uczestników targów. Zamówione przyłącze elektryczne zostanie doprowadzone do stoiska w miejscu położnym najbliższej kanału technicznego. W przypadku jego braku w bezpośrednim sąsiedztwie stoiska przyłącze zostanie doprowadzone w innym uzgodnionym miejscu.
- 7.5 Wszystkie instalacje elektryczne wykonane na terenie targów podlegają kontroli technicznej. Instalacja na stoisku musi zostać wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
- 7.6 Samowolne podłączanie instalacji elektrycznej do sieci targów jest niedozwolone.
- 7.7 Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej targów bez uzgodnienia z Organizatorem.
- 7.8 Ze względu na bezpieczeństwo, Wystawcy i Wykonawcy Zabudowy zobowiązani są do wyłączenia zasilania swojego stoiska przed jego opuszczeniem. Powyższe nie obejmuje specjalnej instalacji tzw. 24-godzinnej, przewidzianej do podłączenia lodówek, systemów alarmowych, itp.
- 7.9 W okresie montażu i demontażu stoisk Organizator zapewnia jedynie zasilanie w energię elektryczną 230V/3kW (tzw. prąd techniczny) wszystkich stoisk na terenie pawilonów i na terenach zewnętrznych.
- 7.10 Korzystanie z zamówionego przyłączy jest możliwe najwcześniej 24 godziny przed rozpoczęciem targów oraz w czasie otwarcia targów dla Wystawców – zgodnie z pkt. 1.5/a „Regulaminu dla uczestników targów ENERGETAB 2018”.
- 7.11 W okresie montażu i demontażu stoisk czynne jest ogólne (tzw. techniczne) oświetlenie pawilonów. W godzinach otwarcia targów dla zwiedzających oświetlenie to jest wyłączone. W uzasadnionych przypadkach Organizator może włączyć część lub całość oświetlenia ogólnego pawilonu.
- 7.12 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadomić Biuro Targów.
- 8 Warunki techniczne wykonania instalacji wodnej**
- 8.1 Przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonują wyłącznie służby techniczne Organizatora na koszt uczestnika targów.
- 8.2 Korzystanie z zamówionego przyłączy jest możliwe najwcześniej 24 godziny przed rozpoczęciem targów oraz w czasie otwarcia targów dla Wystawców – zgodnie z pkt. 1.5/a „Regulaminu dla uczestników targów ENERGETAB 2018”.
- 8.3 Ze względów bezpieczeństwa Wystawcy są zobowiązani do zamykania zaworów wodociągowych każdorazowo przed opuszczeniem stoiska.
- 9 Warunki techniczne przyłączy internetowego**
- 9.1 W większości lokalizacji na terenie targów jest dostępny nieodpłatnie bezprzewodowy dostęp do internetu.
- 9.2 Przewodowe przyłącza internetowe do stoiska są odpłatne i wykonują je wyłącznie służby techniczne Organizatora.
- 9.3 Łącza internetowe kablowe w standardzie Ethernet doprowadzane jest do miejsca wskazanego przez Wystawcę / Wykonawcę Zabudowy i zakończone jest wtykiem RJ-45 (bez dodatkowych urządzeń końcowych). Wystawca / Wykonawca Zabudowy powinien umieścić na planie zabudowy stoiska miejsce doprowadzenia łącza. W przeciwnym przypadku łącze zostanie doprowadzone na zaplecze lub pozostawione przy tylnej ścianie stoiska. Organizator zapewni dodatkowy zapas kabla – ok. 5m.
- 9.4 Korzystanie z zamówionego łącza jest możliwe najwcześniej 24 godziny przed rozpoczęciem targów oraz w czasie otwarcia targów dla Wystawców – zgodnie z pkt. 1.5/a „Regulaminu dla uczestników targów ENERGETAB 2018”.
- 9.5 Aby podłączyć urządzenie (komputer) do sieci musi być ono wyposażone w kartę sieciową Ethernet. Konfiguracja urządzeń końcowych Wystawcy nie leży po stronie Organizatora lecz może być wykonana na prośbę użytkownika. Kabel przyłączy internetowego należy podłączyć do interfejsu WAN (w przypadku podłączenia do routera).
- 9.6 Wystawca otrzymuje tylko jeden adres IP. O parametrach łącza (IP, maska, brama) zostanie powiadomiony e-mailowo lub przed rozpoczęciem targów. Wystawca może uzyskać połączenie z internetem za pomocą automatycznego uzyskiwania adresu (DHCP) lecz preferowane jest połączenie za pomocą statycznego IP.
- 9.7 Przy instalowaniu własnego routera WLAN prosimy o poinformowanie Organizatora pod jaką nazwą (SSID) ta sieć będzie dostępna.
- 9.8 Przy instalowaniu przez Wystawcę własnych routerów WLAN, nie można używać następujących adresów IP: 192.168.0.1/24; 192.168.5.1/24, 10.168.0.1/24 i 192.168.28.1/24.
- 9.9 Użytkownikom sieci internetowej Organizatora nie wolno:
- świadczyc usług teleinformatycznych i telekomunikacyjnych na terenie targów;
 - przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących pod ochroną własności intelektualnej, której przedmiotem nie jest użytkownik;
 - przesyłać i udostępniać treści mogących naruszyć prawa osobiste innych osób;
 - masowo rozsyłać niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam);
 - wykonywać transmisji pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy;
 - nielegalnie wchodzić do zasobów systemów informatycznych innych użytkowników sieci;
 - rozpowszechniać wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić sprzęt innych użytkowników sieci;
 - udostępniać przyłączy internetowego innym urządzeniom sieciowym;
 - zakłócać lub utrudniać działanie sieci w dowolny inny sposób;
 - przy tworzeniu przez użytkownika własnych sieci Wifi w paśmie 2,4GHz – wykorzystywania kanałów od 6 wzwyż.
- 9.10 Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować zablokowanie przez Organizatora dostępu Wystawcy do sieci LAN.

10 Przepisy przeciwpożarowe

10.1 Wszystkie elementy zabudowy muszą spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych. Wystawca ma obowiązek posiadać na swoim stoisku odpowiednie oświadczenie potwierdzające, że:

- okładziny sufitu lub sufitu podwieszanego są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;
- wykładziny podłogowe są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych;
- nie stosuje do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące;
- nie stosuje łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz.

Oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych wymagań ma znajdować się na stoisku Wystawcy w celu okazania Inspektorowi Ochrony Przeciwożarowej Organizatora lub innym organom kontrolnym. W przypadku braku takiego oświadczenia Organizator, na wniosek Inspektora Ochrony Przeciwożarowej lub innych organów kontrolnych może nakazać likwidację stoiska w całości lub w części albo nakazać wymianę materiałów nie spełniających wymogów przepisów przeciwpożarowych na materiały spełniające te wymogi.

10.2 Wystawca / Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest do zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w rejonie lokalizacji jego stoiska oraz sposobu ich użycia w przypadku powstania pożaru.

10.3 Zabudowa stoiska i aranżacja ekspozycji musi zapewniać stały i swobodny dostęp do: dróg, przejść i wyjść ewakuacyjnych, elektrycznych tablic rozdzielczych i wyłączników prądu, hydrantów i sprzętu gaśniczego. Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach będą usuwane na koszt i ryzyko Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy lub innego uczestnika targów.

10.3 Wykonanie zabudowy stoisk wystawienniczych musi umożliwić dostęp do wszelkich urządzeń technicznych (np. rozdzielni elektrycznych, zaworów wodociągowych itp.) w obiektach i na terenach targowych. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybudowanie stoiska niezgodnego z zaakceptowanym projektem, niespełniającego wymagań przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i bhp. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli sprawdzających realizację budowy stoiska. Nieprzestrzeganie w/w wymagań może spowodować wstrzymanie prac, niedopuszczenie Wystawcy do objęcia stoiska, a nawet nakazanie demontażu stoiska lub demontaż stoiska na koszt Wystawcy.

10.4 Wszystkie stoiska na terenie otwartym (tzw. plenery) muszą być przez właścicieli tych stoisk wyposażone w 1 szt. gaśnicę proszkową 4kg typ GP-4x ABC. Wszystkie punkty gastronomiczne muszą być przez właścicieli tych punktów wyposażone w 1 szt. gaśnicę proszkową 4kg typ GP-4x ABC oraz w 1 szt. gaśnicę pianową gastronomiczną typ GWG-2x AF.

10.5 **Zabrania się** na terenach ekspozycyjnych ZIAD Bielsko-Biała SA:

- używania otwartego ognia w pawilonach wystawienniczych i na stoiskach zewnętrznych;
- palenia tytoniu w pawilonach wystawienniczych oraz w ciągach komunikacyjnych, przejściach i korytarzach. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach oznakowanych i wyposażonych w popielnicę;
- rozpalania ognisk oraz wykonywania prac przy użyciu otwartego ognia;
- użytkowania gazu propan-butan oraz innych gazów palnych i wybuchowych;
- stosowania w pawilonach oraz na terenie otwartym balonów napełnionych palnym gazem, oraz tzw. chińskich lampionów z otwartym ogniem i materiałów pirotechnicznych.
- używania materiałów łatwopalnych do osłaniania punktów świetlnych;
- przechowywania na zapleczkach stoisk wszelkiego rodzaju materiałów palnych, materiałów pirotechnicznych oraz niebezpiecznych pożarowo substancji chemicznych;
- składowania i ustawiania materiałów i przedmiotów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń grzewczych, instalacji odgromowych i elektroenergetycznych linii kablowych;
- dokonywania we własnym zakresie jakichkolwiek przeróbek lub napraw urządzeń i instalacji elektrycznych, grzewczych itp.;
- korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych, grzewczych i innych;
- pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych;
- ustawianie urządzeń grzewczych na podłożu palnym bez zabezpieczenia materiałem niepalnym;
- pozostawiania po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nieoczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, smarów, olejów itp. odpadów;
- pozostawiania zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i ściściwa bez zabezpieczenia ich w szczelnie zamkniętych pojemnikach wykonanych z materiałów niepalnych;

- przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować samozapłon lub wybuch;
- używania wykładzin z materiałów palnych na stoiskach, ciągach komunikacyjnych lub drogach ewakuacyjnych;
- używania podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z akcją ratowniczo-gaśniczą;
- prezentowania pojazdów mechanicznych lub innych urządzeń z włączonym silnikiem spalinowym w hali i pawilonach namiotowych. Zbiornik paliwa może zawierać jedynie niezbędną ilość paliwa potrzebną do opuszczenia pawilonu, musi być zamknięty a akumulator trwale odłączony.

10.6 Nie zezwala się stosowania cieczy palnych na terenie targów, za wyjątkiem specjalnie oznakowanych i zabezpieczonych rejonów zainstalowania olejowych pieców, służących do ogrzewania powietrza w pawilonach.

10.7 Wystawca / Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników zatrudnionych przy montażu i demontażu stoiska oraz pracowników obsługujących stoisko w zakresie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

10.8 Uczestnicy targów zobowiązani są do:

- zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa pożarowego,
- udostępnienia wszystkich pomieszczeń i stoisk celem sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- natychmiastowego usunięcia stwierdzonych usterek i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym stoiska oraz wykonywania doraźnych poleceń wydawanych przez służbę przeciwpożarową Organizatora.

10.9 W razie powstania pożaru na terenie targów należy natychmiast zaalarmować znajdujących się w pobliżu współpracowników oraz Straż Pożarną tel. 998 lub Centrum Dowodzenia tel. 112 lub Policję tel. 997. Wspólnie ze współpracownikami przystąpić do gaszenia pożaru używając do tego celu podręcznego sprzętu gaśniczego. Do chwili przybycia Straży Pożarnej należy podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą przedstawicielowi Organizatora, a po przybyciu Straży Pożarnej – dowódcy akcji.

11 Przepisy bezpieczeństwa pracy

11.1 Budowa stoisk, montaż ekspozycji, wszelkich instalacji oraz nośników reklamy powinny być przeprowadzane i zakończone w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenach targowych.

11.2 Wystawca / Wykonawca Zabudowy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w okresie montażu i demontażu ekspozycji.

11.3 Przy demonstrowaniu pracy maszyn i urządzeń należy odpowiednio zabezpieczyć (odgrodzić) teren przeznaczony na ten cel.

11.4 W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w Polsce.

12 Przepisy porządkowe

12.1 Po zakończeniu targów i demontażu stoiska Wystawca / Wykonawca Zabudowy jest zobowiązany do uporządkowania powierzchni wystawienniczej (usunięcie elementów zabudowy, wykładziny, resztek taśm klejących, farb itp.).

12.2 Odpady powstałe w związku z montażem i demontażem stoiska, a także w trakcie trwania targów należy posegregować i wrzucić do oznakowanych pojemników / kontenerów.

12.3 Odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (np. płyty kartonowo-gipsowe, MDF, OSB, oleje, kwasy, lakiery itp.) nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami ani odprowadzać do kanalizacji. Odpady te podlegają utylizacji na koszt Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy

12.4 Spowodowanie mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia posadzki w hali, kostce brukowej, elewacji, bramie, roście, drzwiach, itd. skutkować będzie obciążeniem sprawcy kosztami naprawy.

12.5 Zgodnie z pkt. 5.4 „REGULAMINU dla uczestników targów ENERGETAB 2018” rozładunek i załadunek ekspozycji, materiałów pomocniczych i innych, może odbywać się jedynie przez licencjonowanych spedytorów Organizatora.

12.6 Niniejsze przepisy obowiązują od dnia 01.02.2018 i stanowią integralną część „REGULAMINU dla uczestników targów ENERGETAB 2018”.

ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA