

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2025

(załącznik do REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2025)

1 Postanowienia ogólne

Niniejsze przepisy techniczne i przeciwpożarowe obowiązują Wystawców, Wykonawców Zabudowy (stoisk i pawilonów), spedytorów i inne osoby przebywające na terenie targów ENERGETAB 2025 w okresie ich trwania oraz realizacji prac montażowych lub demontażowych.

2 Zasady wykonania zabudowy stoisk budowanych przez Wystawcę

2.1 Wystawca lub upoważniony przez niego Wykonawca Zabudowy jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do **15.07.2025**:

- a) dla stoisk parterowych – projektu zabudowy:
 - **rzut poziomy** ze wskazaniem miejsca lokalizacji zamówionych przyłączy elektrycznych, podłączenia wody, łącza internetowego. Ww. media muszą znajdować się w miejscu położnym jak najbliższe kanału technicznego (zgodnie z pkt. 7.4, 8.1 i 9.2),
 - **przekrój pionowy** z określeniem wysokości poszczególnych elementów. Projekt powinien także zawierać niezbędny opis i specyfikację zastosowanych materiałów, które muszą spełniać warunki określone w pkt. 10.1.
- b) dla stoisk piętrowych – projektu zabudowy (jak w pkt. 2.1a), oraz dodatkowo należy przedstawić schematyczny projekt konstrukcji z naniesionymi elementami konstrukcyjnymi, ich rodzajem, przekrojem, wymiarami. Dokumentacja powinna być przedstawiona w języku polskim oraz zatwierdzona przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie konstrukcji budowlanych. Do projektu należy załączyć oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, kopie odpowiednich uprawnień budowlanych, zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej.
- c) dla stoisk na terenie otwartym – obowiązują zasady z pkt. 2.1a i 2.1b
- d) dla stoisk wymienionych w pkt. 2.1a, 2.1b, 2.1c – oświadczenie Wykonawcy Zabudowy o odpowiedzialności za wykonanie stoiska wraz z instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami, o zastosowaniu materiałów zgodnie z pkt. 10.1 oraz o przeszkoleniu zgodnie z pkt. 10.8.

2.2 Zabudowa stoiska powinna być zgodna z prawem budowlanym, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednimi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z wymaganiami Organizatora zawartymi w „REGULAMINIE DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2025” oraz niniejszych „PRZEPISACH TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2025”.

2.3 Wystawca i Wykonawca Zabudowy są zobowiązani uwzględnić parametry techniczne pawilonów wystawowych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę plenerową, jak np.: wysokość pawilonu, nośność podłogi, wymiary wejść, nawierzchnię terenów plenerowych itp. Parametry są dostępne na stronie energetab.pl i w Biurze Targów.

2.4 Organizator może odmówić prawa do zabudowy stoiska w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 2.1, 2.2 i 2.3.

2.5 Wystawca / Wykonawca Zabudowy ponosi pełną odpowiedzialność za budowę stoiska.

3 Warunki techniczne i organizacyjne wykonania stoisk budowanych przez Wystawcę

3.1 Wystawca ma obowiązek zgłosić na piśmie do Biura Targów w terminie do **15.07.2025** dane firmy, która będzie wykonywała zabudowę stoiska, zwanej dalej Wykonawcą Zabudowy. Dane te powinny zawierać: nazwę, adres, NIP, nazwisko, imię, telefon oraz email osoby odpowiedzialnej za kontakty z Biurem Targów. Dodatkowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest brak nieuregulowanych należności przez Wykonawcę Zabudowy w stosunku do Organizatora. Organizator może również ponadto odmówić przyjęcia zgłoszenia Wykonawcy Zabudowy w przypadku toczącego się postępowania sądowego pomiędzy nim a Organizatorem.

3.2 Przed rozpoczęciem prac montażowych Wystawca / Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest do wpłacenia kaucji za stoisko, określonej w pkt. 3.9 „REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2025”. Kaucja zabezpiecza roszczenie Organizatora wobec Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy o zapłatę odszkodowania, kar umownych oraz opłat, o których mowa w szczególności w pkt. 12.1, 12.2 niniejszych Przepisów Technicznych oraz w pkt. 5.3.3 i 5.3.6 „REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2025”, wynikających między innymi z następujących powodów:

- a) pozostawienia odpadów, w tym elementów konstrukcyjnych stoiska,
- b) nieuporządkowania powierzchni wystawienniczej po demontażu stoiska (pozostawienie elementów zabudowy, wykładziny, resztek taśm klejących, farb, zszywek itp.),
- c) spowodowanie mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia posadzki w hali, kostce brukowej, elewacji, bramie, roletcie, drzwiach, itd.
- d) innych udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku naruszeniem przez Wystawcę / Wykonawcę Zabudowy postanowień niniejszych Przepisów Technicznych i „REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2025”.

Kaucja powinna być wpłacona przelewem na konto bankowe podane na stronie energetab.pl. Nie ma możliwości dokonania płatności na miejscu.

3.3 Wykonawca Zabudowy przed przystąpieniem do prac ma obowiązek dokonać swojej rejestracji na formularzu dostępnym na stronie energetab.pl, oraz zgłosić się do Biura Targów w celu:

- a) odebrania identyfikatorów ZABUDOWA STOISK, jeżeli pracownicy Wykonawcy Zabudowy nie są identyfikowani własnymi znakami;
- b) odebrania przepustek dla samochodów, o ile nie otrzymał ich drogą e-mail od Biura Targów – przepustkę należy wypełnić i umieścić w widocznym miejscu za szybą samochodu (po myślniku przeniesione z p. 3.4);
- c) protokolarnego przejęcia powierzchni wystawienniczej od przedstawiciela Biura Targów.

3.4 Pracownicy Wykonawcy Zabudowy podczas prac montażowych zobowiązani są do używania odzieży identyfikującej firmę Wykonawcy Zabudowy, lub do noszenia identyfikatorów z nazwą Wykonawcy Zabudowy, lub do noszenia identyfikatorów ZABUDOWA STOISK wydawanych przez Biuro Targów.

3.5 Zabronione jest: cięcie i szlifowanie drewna i płyt konstrukcyjnych oraz wykonywanie innych prac powodujących zapylenie. Wyjątek stanowią drobne prace szlifierskie pod warunkiem, że stosowane narzędzia są wyposażone w skuteczne urządzenia zabezpieczające przed pyleniem. Zaleca się prowadzenie tych prac po osłonięciu stoiska kurtynami z folii. Prace powodujące zapylenie powinny być zakończone nie później niż do godz. 9⁰⁰ w dniu 15.09.2025.

3.6 Wystawca / Wykonawca Zabudowy ponosi pełną odpowiedzialność za oczyszczenie i uporządkowanie stoisk sąsiednich, które zostały przez niego zanieczyszczone w czasie montażu stoiska.

3.7 Zabrania się na terenie targów:

- a) prowadzenia wszelkich prac z użyciem otwartego ognia takich jak: spawanie, cięcie, podgrzewanie, szlifowanie itp.;
- b) używania pistoletów do wstrzeliwania kółków;
- c) malowania natryskowego;
- d) ingerowania w konstrukcję pawilonu lub innego elementu jego wyposażenia bez uzgodnienia tego z Organizatorem lub jego przedstawicielem (np. wbijania zszywek do podłoża).

3.8 Prace montażowe powinny odbywać się w obrębie własnego stoiska.

3.9 Zabudowa stoiska leży całkowicie po stronie Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy.

3.10 Zewnętrzne ściany stoiska oraz inne zewnętrzne elementy o wysokości powyżej 2,5m, zwrócone w stronę stoisk sąsiednich należy wykończyć estetycznie w kolorze białym (pomalować, wykończyć białą płytą).

3.11 Wystawca ma obowiązek zagospodarowania całej wynajętej powierzchni.

3.12 Wystawca / Wykonawca Zabudowy po zakończeniu budowy stoiska i montażu ekspozatów zobowiązany jest do wyniesienia opakowań do specjalnych kontenerów udostępnionych w tym celu przez Organizatora (zgodnie z pkt. 12.1), za wyjątkiem odpadów wymienionych w pkt. 12.1, 12.2.

3.13 Prace montażowe zabudowy stoiska muszą zostać zakończone najpóźniej do godz. 9.00 w dniu 15.09.2025. Przekroczenie powyższego terminu może skutkować nałożeniem dodatkowej opłaty (kary) określonej w pkt. 5.3.3 „REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2025”.

3.14 Organizator może wstrzymać budowę stoiska lub spowodować usunięcie elementów zabudowy na koszt Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy, jeżeli:

- a) zabudowa stoiska wykonywana jest niezgodnie z przedstawionym projektem lub nie uwzględnia zastrzeżeń do tego projektu zgłoszonych przez Organizatora,
- b) zabudowa wykonywana jest niezgodnie z lokalizacją określoną w potwierdzeniu uczestnictwa w targach i wskazaną w trakcie przekazania powierzchni do realizacji zabudowy stoiska,
- c) Wykonawca Zabudowy wykonał instalacje techniczne bez uzyskania zgody lub niezgodnie z ustaleniami ze służbami technicznymi Organizatora,
- d) elementy zabudowy nie posiadają odpowiednich atestów trudnopalności,
- e) zachodzi obawa przekroczenia dopuszczalnych obciążeń użytkowych statycznych lub wytrzymałościowych.

4 Elementy zabudowy stoisk i wysokość zabudowy

4.1 Wszystkie elementy zabudowy muszą być zgodne z prawem budowlanym oraz spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych.

4.2 Przeszkłone elementy zabudowy stoisk (np. gabloty, witryny) muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego (szyby ochronne klejone, laminowane, hartowane lub zbrojone) oraz posiadać pełny dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości co najmniej 30cm, a krawędzie muszą być oszlifowane i zabezpieczone, aby wyeliminować ryzyko obrażeń.

4.3 Standardowa wysokość zabudowy mierzona od podłogi wynosi 2,5m.

4.4 Maksymalna wysokość stoisk niestandardowych, mierzona od podłogi, nie może przekroczyć 6,5m.

4.5 Stoiska zlokalizowane w hali A, na dolnej płycie, powinny być wykończone od góry w sposób zakrywający zaplecze oraz elementy instalacji oświetleniowej.

5 Ekspozycje na terenie otwartym

5.1 Wynajęte powierzchnie na terenie otwartym (tzw. plenery) przewidziane są do postawienia przez Wystawcę stoiska zewnętrznego lub ekspozatów wystawowych. W przypadku zamiaru Wystawcy postawienia na wynajętej otwartej powierzchni tymczasowego obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, Wystawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Organizatora oraz niezbędnych pozwoleń w zakresie PB (jeżeli są takie wymagane prawem) i dostarczenia stosownej dokumentacji do Biura Targów najpóźniej do **15.07.2025**.

- 5.2 Zabrania się wykonywania wszelkich robót ziemnych na terenie otwartym (wiercenie otworów, wbijanie pali, masztów flagowych, wykonywanie fundamentów, zakotwiczeń) bez pisemnej zgody Organizatora. W niektórych miejscach Organizator zapewni specjalny system mocowań. W tych miejscach Wykonawca Zabudowy **zobowiązany jest do przytwierdzenia konstrukcji** ekspozycji. Mocowanie do systemu Organizatora leży po stronie Wykonawcy Zabudowy.
- 5.3 Ekspozyty i wszelkie urządzenia na terenie otwartym winny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 0,5m od krawędzi ciągu komunikacyjnego.
- 5.4 Teren targów znajduje się w **III strefie obciążenia wiatrem** (zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4). Jest to strefa, w której można się spodziewać silnych podmuchów wiatru – co musi zostać uwzględnione podczas projektowania ekspozycji targowej jak też w okresie jej użytkowania, aby nie dopuścić do sytuacji zagrażających osobom i mieniu znajdującym się wewnątrz stoiska czy w jego pobliżu.
- 5.5 Zgoda Organizatora na postawienie stoiska bądź konstrukcji reklamowych narażonych na działanie warunków atmosferycznych (np. silne podmuchy wiatru) może być wydana pod warunkiem okazania odpowiednich obliczeń statycznych i wytrzymałościowych podpisanych przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie konstrukcji budowlanych.
- 5.6 Maksymalna wysokość stoiska wraz z konstrukcjami reklamowymi narażonymi na działanie warunków atmosferycznych mierzona od podłoża nie może przekroczyć 3,2m. Na wyższe konstrukcje należy uzyskać pisemną zgodę Organizatora.
- 6 Elementy i konstrukcje reklamowe**
- 6.1 Ustawianie konstrukcji reklamowych poza stoiskiem – w halach, pawilonach lub na terenach otwartych wymaga zgody Organizatora i jest odpłatne.
- 6.2 Elementy i konstrukcje reklamowe na terenie otwartym powinny spełniać wymogi zamieszczone w pkt. 5.5 i 5.6.
- 6.3 Bez uzgodnień z Organizatorem zabrania się zawieszania transparentów i naklejania reklam i dekoracji na konstrukcjach pawilonów (dźwigary stropów, ściany, poręcze, balustrady, szyby) oraz innych elementów infrastruktury targowej.
- 6.4 Wykorzystanie dronów, balonów, sterowców, laserów do celów reklamowych wymaga zgody Organizatora.
- 6.5 Formy reklamy, w tym akustyczne i świetlne, nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nie mogą powodować jakichkolwiek zakłóceń.
- 7 Warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznej**
- 7.1 Do zasilania stoisk i ekspozatów na terenach targowych służy sieć TN-C-S lub TN-S 230/400V, 50Hz. Instalacja zasilająca zakończona jest na stoisku gniazdem wtykowym ze stykiem ochronnym 3-biegunowym 230V, lub gniazdem 32A 5-biegunowym 400V, o wynikającej z zamówienia wartości dopuszczalnej mocy.
- 7.2 Jako środek ochrony dodatkowej przed porażeniem obowiązuje system samoczynnego wyłączenia zasilania spełniający wymagania obowiązującej normy.
- 7.3 Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczyć wyłącznikiem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym 30mA.
- 7.4 Organizator zastrzega sobie wyłączność wykonania przyłączy elektrycznych do stoiska na rzecz wszystkich uczestników targów. Zamówione przyłącze elektryczne zostanie doprowadzone do stoiska w miejscu położnym najbliższej kanału technicznego.
W przypadku jego braku w bezpośrednim sąsiedztwie stoiska przyłącze zostanie doprowadzone w innym uzgodnionym miejscu.
- 7.5 Wszystkie instalacje elektryczne wykonane na terenie targów podlegają kontroli technicznej. Instalacja na stoisku musi zostać wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
- 7.6 Samowolne podłączanie instalacji elektrycznej do sieci targów jest niedozwolone.
- 7.7 Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej targów bez uzgodnienia z Organizatorem.
- 7.8 Ze względu na bezpieczeństwo, Wystawcy i Wykonawcy Zabudowy zobowiązani są do wyłączenia zasilania swojego stoiska przed jego opuszczeniem. Powyższe nie obejmuje specjalnej instalacji tzw. 24-godzinnej, przewidzianej do podłączenia lodówek, systemów alarmowych, itp.
- 7.9 W okresie montażu i demontażu stoisk Organizator zapewnia jedynie zasilanie w energię elektryczną 230V/3kW (tzw. prąd techniczny) wszystkich stoisk na terenie pawilonów i na terenach zewnętrznych.
- 7.10 Korzystanie z zamówionego przyłączy jest możliwe najwcześniej 24 godziny przed rozpoczęciem targów oraz w czasie otwarcia targów dla Wystawców – zgodnie z pkt. 1.5a „REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2025”.
- 7.11 W okresie montażu i demontażu stoisk czynne jest ogólne (tzw. techniczne) oświetlenie pawilonów. W uzasadnionych przypadkach Organizator może włączyć część lub całość oświetlenia ogólnego pawilonu.
- 7.12 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadomić Organizatora.
- 8 Warunki techniczne wykonania instalacji wodnej**
- 8.1 Przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonują wyłącznie służby techniczne Organizatora na koszt uczestnika targów. Zamówione przyłącze wodno-kanalizacyjne zostanie doprowadzone do stoiska w miejscu położnym najbliższej kanału technicznego. W przypadku jego braku w bezpośrednim sąsiedztwie stoiska przyłącze zostanie doprowadzone w innym uzgodnionym miejscu.
- 8.2 Parametry techniczne przyłączy wodno-kanalizacyjnego:
– dopływ wody zakończony zaworem 1/2" z gwintem wewnętrznym;
– odpływ wody PCV Ø 32 mm.
- 8.3 Każdy punkt dopływu i odpływu jest płatny. W przypadku stoisk piętrowych, zamówienie przyłączy wodno-kanalizacyjnego na piętrze jest możliwe jedynie wtedy, jeżeli znajduje się w tym samym pionie co przyłącze na parterze.
- 8.4 W przypadku stoisk budowanych przez Wystawcę, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne urządzenia (np. terma, szafka zlewozmywakowa, zmywarka itp.) oraz może zakazać jego dalszej eksploatacji. Wystawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
- 8.5 Korzystanie z zamówionego przyłączy jest możliwe najwcześniej 24 godziny przed rozpoczęciem targów oraz w czasie otwarcia targów dla Wystawców – zgodnie z pkt. 1.5a „REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2025”.
- 8.6 Ze względów bezpieczeństwa Wystawcy są zobowiązani do zamykania zaworów wodociągowych każdorazowo przed opuszczeniem stoiska.
- 8.7 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji wodnej należy niezwłocznie zawiadomić Organizatora.
- 9 Warunki techniczne przyłączy internetowego**
- 9.1 Przewodowe przyłącza internetowe do stoiska są odpłatne i wykonują je wyłącznie służby techniczne Organizatora.
- 9.2 Łącza internetowe kablowe w standardzie Ethernet doprowadzane jest do miejsca wskazanego przez Wystawcę / Wykonawcę Zabudowy i zakończone jest wtykiem RJ-45 (bez dodatkowych urządzeń końcowych). Zamówione łącze internetowe zostanie doprowadzone do stoiska w miejscu położnym najbliższej kanału technicznego. W przypadku jego braku w bezpośrednim sąsiedztwie stoiska przyłącze zostanie doprowadzone w innym uzgodnionym miejscu. Organizator zapewni dodatkowy zapas kabla – ok. 5m. Przepustowość łącza wynosi do 6 Mb/s.
- 9.3 Korzystanie z zamówionego przyłączy jest możliwe na 2 godziny przed rozpoczęciem targów zgodnie z pkt. 1.5a „REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2025”. Na wniosek wystawcy jest możliwe wcześniejsze korzystanie z zamówionego przyłączy.
- 9.4 Aby podłączyć urządzenie do sieci musi być ono wyposażone w kartę sieciową Ethernet. Konfiguracja urządzeń końcowych Wystawcy nie leży po stronie Organizatora. Kabel przyłączy internetowego należy podłączyć do interfejsu WAN (w przypadku podłączenia do routera).
- 9.5 Wystawca otrzymuje tylko jeden adres IP. O parametrach łącza (IP, maska, brama) zostanie powiadomiony e-mailowo lub przed rozpoczęciem targów. Wystawca może uzyskać połączenie z internetem za pomocą automatycznego uzyskiwania adresu (DHCP) lecz preferowane jest połączenie za pomocą statycznego IP.
- 9.6 Przy instalowaniu własnego routera WLAN Wystawca jest zobowiązany poinformować Organizatora pod jaką nazwą (SSID) ta sieć będzie dostępna.
- 9.7 Przy instalowaniu przez Wystawcę własnych routerów WLAN, nie można używać następujących adresów IP: 192.168.0.1/24; 192.168.5.1/24, 10.168.0.1/24 i 192.168.28.1/24.
- 9.8 Użytkownikom sieci internetowej Organizatora nie wolno:
- świadczyć usług teleinformatycznych i telekomunikacyjnych na terenie targów;
 - przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących pod ochroną własności intelektualnej, której przedmiotem nie jest użytkownik;
 - przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć prawa osobiste innych osób;
 - masowo rozsyłać niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam);
 - wykonywać transmisji pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy;
 - nielegalnie wchodzić do zasobów systemów informatycznych innych użytkowników sieci;
 - rozpowszechniać wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić sprzęt innych użytkowników sieci;
 - zakłócać lub utrudniać działanie sieci w dowolny inny sposób;
- 9.9 Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować zablokowanie przez Organizatora dostępu Wystawcy do sieci LAN.
- 9.10 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu przyłączy internetowego należy niezwłocznie zawiadomić Organizatora.
- 10 Przepisy przeciwpożarowe**
- 10.1 Wszystkie elementy zabudowy muszą spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych. Wystawca ma obowiązek posiadać na swoim stoisku odpowiednie oświadczenie potwierdzające, że:
- okładziny sufitu lub sufitu podwieszanego są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;
 - wykładziny podłogowe są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych;
 - nie stosuje do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące;
 - nie stosuje łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz.
- Oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych wymagań powinno zostać również przesłane do Organizatora przed przystąpieniem do zabudowy stoiska w celu okazania Inspektorowi Ochrony Przeciwpożarowej Organizatora lub innym organom kontrolnym. W przypadku braku takiego oświadczenia Organizator, na wniosek Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej lub innych organów kontrolnych może nakazać likwidację stoiska w całości lub w części albo nakazać wymianę materiałów nie spełniających wymogów przepisów przeciwpożarowych na materiały spełniające te wymogi.
- 10.2 Wystawca / Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest do zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w rejonie lokalizacji jego stoiska oraz sposobu ich użycia w przypadku powstania pożaru.

- 10.3 Zabudowa stoiska i aranżacja ekspozycji musi zapewniać stały i swobodny dostęp do: dróg, przejść i wyjść ewakuacyjnych, elektrycznych tablic rozdzielczych i wyłączników prądu, hydrantów, zaworów wodociągowych i sprzętu gaśniczego. Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów i opakowań. Rzeczy pozostawione na tych drogach będą usuwane na koszt i ryzyko Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy lub innego uczestnika targów.
- 10.4 Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybudowanie stoiska niezgodnego z zaakceptowanym projektem, niespełniającego wymagań przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i bhp. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli sprawdzających realizację budowy stoiska. Nieprzestrzeganie w/w wymagań może spowodować wstrzymanie prac, niedopuszczenie Wystawcy do objęcia stoiska, a nawet nakazanie demontażu stoiska na koszt Wystawcy.
- 10.5 Wszystkie stoiska na terenie otwartym (tzw. plenery) muszą być przez właścicieli tych stoisk wyposażone w 1 szt. gaśnicy proszkowej 4kg typ GP-4x ABC. Na pozostałych stoiskach zaleca się posiadanie ww. gaśnicy. Wszystkie punkty gastronomiczne muszą być przez właścicieli tych punktów wyposażone w 1 szt. gaśnicy proszkowej 4kg typ GP-4x ABC oraz w 1 szt. gaśnicy pianowej gastronomicznej typ GWG-2x AF.
- 10.6 **Zabrania się** na terenach ekspozycyjnych Organizatora:
- używania otwartego ognia w hali, pawilonach wystawienniczych i na stoiskach zewnętrznych;
 - palenia tytoniu w hali, pawilonach wystawienniczych oraz w ciągach komunikacyjnych, przejściach i korytarzach. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach oznakowanych i wyposażonych w popielnicę;
 - rozpalania ognisk oraz wykonywania prac przy użyciu otwartego ognia;
 - użytkowania gazu propan-butan oraz innych gazów palnych i wybuchowych;
 - stosowania w hali, pawilonach oraz na terenie otwartym balonów napełnionych palnym gazem, oraz tzw. chińskich lampionów z otwartym ogniem i materiałów pirotechnicznych;
 - używania materiałów łatwopalnych do osłaniania punktów świetlnych;
 - przechowywania na zapleczach stoisk wszelkiego rodzaju materiałów palnych, materiałów pirotechnicznych oraz niebezpiecznych pożarowo substancji chemicznych;
 - składowania i ustawiania materiałów i przedmiotów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń grzewczych, instalacji odgromowych i elektroenergetycznych linii kablowych;
 - dokonywania we własnym zakresie jakichkolwiek przeróbek lub napraw urządzeń i instalacji elektrycznych, grzewczych itp.;
 - korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych, grzewczych i innych;
 - pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych;
 - ustawiania urządzeń grzewczych na podłożu palnym bez zabezpieczenia materiałem niepalnym;
 - pozostawiania po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nieoczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, smarów, olejów itp. odpadów;
 - pozostawiania zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i ściągów bez zabezpieczenia ich w szczelnie zamkniętych pojemnikach wykonanych z materiałów niepalnych;
 - przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować samozapłon lub wybuch;
 - używania wykładzin z materiałów palnych na stoiskach, ciągach komunikacyjnych lub drogach ewakuacyjnych;
 - używania podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z akcją ratowniczo-gaśniczą;
 - prezentowania pojazdów mechanicznych lub innych urządzeń z włączonym silnikiem spalinowym w hali i pawilonach namiotowych. Zbiornik paliwa może zawierać jedynie niezbędną ilość paliwa potrzebną do opuszczenia pawilonu, musi być zamknięty a akumulator trwale odłączony.
- 10.7 Nie zezwala się stosowania cieczy palnych na terenie targów, za wyjątkiem specjalnie oznakowanych i zabezpieczonych rejonów zainstalowania olejowych pieców, służących do ogrzewania powietrza w pawilonach.
- 10.8 Wystawca / Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników zatrudnionych przy montażu i demontażu stoiska oraz pracowników obsługujących stoisko w zakresie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
- 10.9 Uczestnicy targów zobowiązani są do:
- zaniesienia wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa pożarowego;
 - udostępnienia wszystkich pomieszczeń i stoisk celem sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego;
 - natychmiastowego usunięcia stwierdzonych usterek i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym stoiska oraz wykonywania doraźnych poleceń wydawanych przez służbę przeciwpożarową Organizatora.
- 10.10 W razie powstania pożaru na terenie targów należy natychmiast zaalarmować znajdujących się w pobliżu współpracowników i Organizatora oraz Straż Pożarną dzwoniąc do Centrum Powiadomienia Ratunkowego pod numer alarmowy 112. Należy wspólnie ze współpracownikami przystąpić do gaszenia pożaru używając do tego celu podręcznego sprzętu gaśniczego. Do chwili przybycia Straży Pożarnej należy podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą przedstawicielowi Organizatora, a po przybyciu Straży Pożarnej – dowódcy akcji.
- 11.2 Wystawca / Wykonawca Zabudowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i odpowiada za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w okresie montażu i demontażu ekspozycji.
- 11.3 Przy demonstrowaniu pracy maszyn i urządzeń należy odpowiednio zabezpieczyć (odgradzić) teren przeznaczony na ten cel.
- 11.4 W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w Polsce.

12 Przepisy porządkowe

- 12.1 Zabrania się wyrzucania i pozostawiania na terenie targów elementów konstrukcji stoiska, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (np. płyty kartonowo-gipsowe, MDF, OSB, wykładziny, oleje, kwasy, lakiery itp.). Odpadów tych nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami ani odprowadzać do kanalizacji. Podlegają one utylizacji na koszt Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy. Pozostałe odpady (nie wymienione powyżej) należy posegregować i wrzucić do oznakowanych pojemników/ kontenerów.
- 12.2 W przypadku naruszenia przez Wystawcę / Wykonawcę Zabudowy zakazu określonego w pkt. 12.1 Organizator może żądać od Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy zapłaty kary umownej w kwocie równej wysokości wniesionej kaucji, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
- 12.3 Spowodowanie mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia posadzki w hali, kostce brukowej, elewacji, bramie, roście, drzwiach, itd. skutkować będzie obciążeniem sprawcy kosztami naprawy.
- 12.4 Zgodnie z pkt. 5.4.1 „REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2025” do dnia 9.09.2025 rozładunek i załadunek ekspozycji, materiałów pomocniczych i innych, może odbywać się jedynie przez podmioty uprzednio zgłoszone do Biura Targów (**w formie pisemnej**), przy czym używanie przez Wystawcę / Wykonawcę Zabudowy na terenach targowych własnego sprzętu przeładunkowego innego niż wózek paletowy (samochód HDS, dźwig) jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu rozładunku lub załadunku z Biurem Targów. Od dnia 10.09.2025 do zakończenia targów rozładunek i załadunek ekspozycji, materiałów pomocniczych i innych ekspozycji może odbywać się jedynie przez licencjonowanych spedytorów Organizatora.
- 12.5 Niniejsze przepisy obowiązują od dnia 01.02.2025 i stanowią integralną część „REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2025”.

ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA

11 Przepisy bezpieczeństwa pracy

- 11.1 Budowa stoisk, montaż ekspozycji, wszelkich instalacji oraz nośników reklamy powinny być przeprowadzane i zakończone w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenach targowych.